

## MÁSCARA FOTOSENSIBLE NIWA EXPERT



Máscara fotosensible. Con regulación de sensibilidad y tiempo de pasaje de oscuro a claro. DIN regulable 4/9-13. Área de visión 96x39 mm. Carga solar con asistencia de batería. Con modo amolado.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Normas                        | CE/EN175B/EN379/EN166             |
| Clasificación óptica según CE | 1/1/1/2                           |
| Área de visión                | 92 x 42 mm                        |
| Tamaño cassette               | 110 x 90 x 8,5 mm                 |
| Sensores                      | 2                                 |
| Regulación de sombra          | DIN 4/9-13                        |
| Regulación                    | Exterior                          |
| Modo amolado                  | Si                                |
| Tiempo de claro a oscuro      | <0,1 ms ms                        |
| Tiempo de oscuro a claro      | 0,1- 1 s s                        |
| Protección UV-IR              | DIN 16                            |
| Indicador de batería baja     | No                                |
| Apta para soldadura TIG       | Si                                |
| Temperatura de operación      | -10 °C / + 60 °C °C               |
| Alimentación                  | Celdas solares y batería de iones |