

PULIDORA ANGULAR PE 15-20 RT

metabo[®]



Pulidora de potente par de giro para un rectificado de alta precisión y pulido hasta un brillo intenso de superficies barnizadas. Máxima productividad gracias al potente motor de 1.500 vatios y el engranaje planetario con gran capacidad de arrastre. Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) con rueda de ajuste. Interruptor de aceleración con función de bloqueo hasta las revoluciones preseleccionadas. Con protección contra sobrecarga. suave arranque eléctrico. Seguro contra una puesta en marcha involuntaria. NO INCLUYE PLATO DE APOYO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Potencia absorbida | 1500 W |
| Potencia entregada | 1000 W |
| Factor de eficiencia | 67 % |
| Velocidad en vacío | 300 - 1900 RPM |
| Velocidad bajo carga | 1720 RPM |
| Torque | 18 Nm |
| Díametro de disco de corte | 180 mm |
| Eje | M14 |
| Tipo de motor | Marathon |
| Recubrimiento del bobinado | Epoxi |
| Carbones autodesconectantes | SI |
| Mango antivibratorio | NO |
| Empuñadura con reduc. de vibraciones | NO |
| Empuñadura rotatable | NO |
| Carcasa giratoria 90° | SI |
| Interruptor | Fijo |
| Embrague de seguridad | - |
| Control de temperatura | - |
| Arranque suave (progresivo) | SI |
| Control de reinicio | SI |
| Vibraciones | 1.6 m/s ² |
| Nivel de ruido | 79 dB (A) |
| Peso | 2.4 Kg |
| Longitud del cable | 4 m |
| Otras Características | NO INCLUYE PLATO DE APOYO |