

CARGADOR DE BATERÍA METABO ASC 55

metabo[®]



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión	230-240 V
Tensión de carga de batería	12-36 V
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia (Watts)	55 Watts
Corriente máxima de carga	3-4 A
Tiempo de carga 100 % baterías 18 V 4.0 Ah	80 min
Tiempo de carga 100 % baterías 18 V 8.0 Ah	160 min
Baterías compatibles	Li-ion/LiHD
Peso	0,5 Kg

Cargador de baterías Metabo ASC 55 12-36 V "AIR COOLED". Para cargar todas las baterías de conexión deslizante Li-Ion y LiHD (12 V-36 V) con corriente de carga de batería adaptada. Tecnología de carga patentada "AIR COOLED": enfriamiento de la batería durante la carga para tiempos de carga notablemente reducidos. Gestión de carga controlada por ordenador para una carga cuidadosa y cantidad máxima de ciclos de carga.

Otras características: Inverter, Soldadura con electrodo revestido (MMA), Soldadura TIG, IGBT, Protección variación T/C, ANTI STICK, LIFT ARC, ARC FORCE, VDR SAFE, PLP PROTECCIÓN TÉRMICA, Apto para generadores, MCU CONTROL SYSTEM, IP23