

AMOLADORA ANGULAR METABO WE 26-230 MVT QUICK

metabo[®]



Amoladora angular de 9" con motor Marathon de Metabo, que me brinda una mayor protección contra el ingreso de polvo al interior de máquina, con carbones auto desconectantes, aumentando su vida útil. Este equipo cuenta con un aviso led que indica la protección contra arranque involuntario y sobrecarga, e interruptor tipo paleta, lo que lo hacen a muy seguro. Empuñadura delantera anti vibratoria, para un trabajo más cómodo. Cuenta con empuñadura trasera rotativa. Cubierta protectora ajustable sin herramienta.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia absorbida	2600 W
Potencia entregada	1800 W
Factor de eficiencia	70 %
Velocidad en vacío	8500 RPM
Velocidad bajo carga	6000 RPM
Torque	17 Nm
Díámetro de disco de corte	230 mm
Eje	M14
Tipo de motor	Marathon
Recubrimiento del bobinado	Epoxi
Escobillas de carbón autodesconectantes	SI
Empuñadura con reduc. de vibraciones	SI
Empuñadura rotable	SI
Interruptor	Fijo
Cambio de disco sin llave	SI
Guarda sin llave	SI
Vibraciones	6,2 m/s ²
Nivel de ruido	96 dB (A)
Interruptor tipo paleta	SI
Peso	5,8 Kg
Longitud del cable	4 m
Mango antivibratorio	SI

Otras características: Inverter, Soldadura MIG/MAG, Soldadura TIG, IGBT, Protección variación T/C, LIFT ARC, PLP PROTECCIÓN TÉRMICA, Devanador de 2 rodillos, Apto para generadores, MCU CONTROL SYSTEM, PFC POWER FACTOR CORRECTION, IP23