# AMOLADORA ANGULAR METABO WE 26-230 MVT QUICK

Amoladora angular de 9” con motor Marathon de Metabo, que me brinda una mayor protección contra el ingreso de polvo al interior de máquina, con carbones auto desconectantes, aumentando su vida útil. Este equipo cuenta con un aviso led que indica la protección contra arranque involuntario y sobrecarga, e interruptor tipo paleta, lo que lo hacen a muy seguro. Empuñadura delantera anti vibratoria, para un trabajo más cómodo. Cuenta con empuñadura trasera rotativa. Cubierta protectora ajustable sin herramienta.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| Potencia absorbida | 2600 W |
| Potencia entregada | 1800 W |
| Factor de eficiencia | 70 % |
| Velocidad en vacío | 8500 RPM |
| Velocidad bajo carga | 6000 RPM |
| Torque | 17 Nm |
| Díametro de disco de corte | 230 mm |
| Eje | M14 |
| Tipo de motor | Marathon |
| Recubrimiento del bobinado | Epoxi |
| Escobillas de carbón autodesconectantes | SI |
| Empuñadura con reduc. de vibraciones | SI |
| Empuñadura rotable | SI |
| Interruptor | Fijo |
| Cambio de disco sin llave | SI |
| Guarda sin llave | SI |
| Vibraciones | 6,2 m/s2 |
| Nivel de ruido | 96 dB (A) |
| Interruptor tipo paleta | SI |
| Peso | 5,8 Kg |
| Longitud del cable | 4 m |
| Mango antivibratorio | SI |

**Otras características**: Inverter, Soldadura MIG/MAG, Soldadura TIG, IGBT, Protección variación T/C, LIFT ARC, PLP PROTECCIÓN TÉRMICA, Devanador de 2 rodillos, Apto para generadores, MCU CONTROL SYSTEM, PFC POWER FACTOR CORRECTION, IP23