

# INGLETADORA METABO KGS 254 M

**metabo**<sup>®</sup>



Ingletadora (con función de tracción) 1800 W. Hoja de sierra Ø 254 x 30 mm. Capacidad de corte 90°/90°: 305 x 92 mm. Capacidad de corte 45°/45°: 205 x 47 mm. Aspiración de viruta. Laser para indicar línea de corte. Luz LED de trabajo. Pinza para fijación de pieza.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|   |                    |
|---|--------------------|
| Dimensiones                                 | 790 x 515 x 515 mm |
| Capacidad de corte 90°/90°                  | 305 x 92 mm        |
| Capacidad de corte 45°/45°                  | 205 x 47 mm        |
| Reg. plato giratorio izq./dcha.             | 47/47 °            |
| Inclinación de la hoja de sierra izq./dcha. | 47/2 °             |
| Diámetro de hoja de sierra                  | 254 x 30 mm        |
| Potencia absorbida                          | 1450/1800 W        |
| Revoluciones marcha en vacío                | 4500 rpm           |
| Velocidad de corte por minuto               | 60 Cort/min        |
| Función tracción de piezas                  | SI                 |
| Laser indicador de línea de corte           | SI                 |
| Luz de trabajo led                          | SI                 |
| Protección contra polvo                     | SI                 |
| Incluye disco                               | SI                 |
| Cantidad de dientes del disco               | 56                 |
| Peso  | 16,3 Kg            |
| Longitud del cable                          | 2 m                |

**Otras características:** Inverter, Soldadura MIG/MAG, IGBT, Protección variación T/C, PLP PROTECCIÓN TÉRMICA, MCU CONTROL SYSTEM, PFC POWER FACTOR CORRECTION, IP23