MOTOSIERRA HUSQVARNA 450 II



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cilindrada	50,2 c.c.
Potencia	2,4 Kw
Velocidad máx.	622,8 km/h rpm
Capacidad de combustible	0,45 lts
Tamaño de Espada	18 "
Paso de la cadena	H30 / .325
Calibre	1.3 mm
Capacidad de aceite cadena	0,26 c.c.
Peso	4,9 Kg
Velocidad de corte máximo	622,8 km/h

Potente motosierra todoterreno de segunda generación para personas que valoran las cualidades profesionales en una motosierra. Arranca fácilmente también con un tirón más lento, viene con tapas de tanque flip-up. El motor X-Torq® significa un menor consumo de combustible y niveles reducidos de emisiones. El interruptor de parada de retorno automático y el nivel de combustible visible hacen que esta motosierra sea más fácil de manejar. Equipada con Smart Start® y bomba de combustible para garantizar arranques fáciles en todo momento. 2 Tiempos. APLICACIÓN: Prevención y control forestal. USO: Rural - Profesional. Liberación rápida de filtro de aire. Tapón de aceite abatible. Requiere: Lubricantes Husqvarna. Relación 50:1. Aceite de cadena: Adhesivo.

Otras características: X-TORQ®, Husqvarna Air Injection, LowVib®, Smart-Start®