

ATOMIZADOR PROFESIONAL VILLA - MOTOR 2T ATO-6014



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



ATOMIZADOR PROFESIONAL .MOTOR 56,5 CC. 2 TIEMPOS MONOCILINDRICO R/AIRE/ 2,7 KW. 7500 RPM / PESO: 8,5 KG. Vel de ralentí: 2600 rpm. Filtro de aire: Goma espuma.Encendido: CDI. Amortiguación: Sistema antivibracion Prof. Manija: C/ comando acelerador, sobre tubo del lado derecho.Respaldo: Acolchado c/2 tiras regulables.Tanque de Combustible: 1.5 lts. Consumo 544gr.Capac de tanque químico: 14lts. Tubos y descarga: 2 tubos rectos, boquilla con pico pulverizador estándar y Kit ULV(Opcional).Caudal de aire promedio: 19m³/h.Descarga de rocío MAX (Boquilla estándar): 2.4 l/min.Descarga de polvo MAX (Boquilla estándar): 6,2 Kg/min. Descarga de granulado Max (Boquilla estándar): 6,2 Kg/min. Kit ULV: Diámetro de gota 200 microm. DISTANCIA DE ROCIADOR: 15 mts en horizontal y 13 mts. en vertical.